



Uponor Ecoflex adaptateur soudable ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



A propos Uponor Ecoflex adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex adaptateur soudable ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020



Product code

Item no EAN	6414905231782
Item no GF	35001094020
Item no GTIN	06414905231782

Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	114
Article Poids unitaire	3,5
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	114
Longueur (l1)	70
Épaisseur de paroi_s	5
Mesure Z d	114,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905278374
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	115
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00276
Poids de l'emballage PL1	3,51
Largeur d'emballage PL1	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



E ch.ps@georgfischer.com