



Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

**Product code**

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Dimensions

Article Unité Hauteur	163
Article Unité Longueur	119
Article Poids unitaire	4,4
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	119
Longueur (l1)	69
Épaisseur de paroi_s	5
Mesure Z d	114,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905278381
Hauteur d'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL1	120
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,003564
Poids de l'emballage PL1	4,41
Largeur d'emballage PL1	180

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com