


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Câble antigel pour extension



A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

**Measurements**

Rayon de courbure M	0,5
Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	40
Épaisseur de paroi_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,5
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537525
Hauteur d'emballage PL1	2250
Longueur de l'emballage PL1	2250
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,0875
Poids de l'emballage PL1	225
Largeur d'emballage PL1	1400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com