Fiche produit



GF Uponor MLCP RED tube 14x1,6 240m

1096010

- Matériau : tube multicouche
- En couronnes



A propos GF Uponor MLCP RED tube

Spécification

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED tube 14x1,6 240m

1096010



Product code

Item no EAN	6414905480562
Item no GF	35001096010
Item no GTIN	06414905480562

Dimensions

Article Unité Hauteur	14
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,076
Article Unité Largeur	14
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	240
Diamètre extérieur_do	14
Épaisseur de paroi_s	1,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481064
Emballage GTIN PL4	06414905481071
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL4	3120
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,12168
Volume d'emballage PL4	1,92

Poids de l'emballage PL1	19,333
Poids de l'emballage PL4	264,324
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+