
Fiche produit



GF Uponor MLCP RED tube 16x2,0 240m

1096012

- Matériau : tube multicouche
- En couronnes



A propos GF Uponor MLCP RED tube

Spécification


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED tube 16x2,0 240m

1096012



Product code

Item no EAN	6414905480586
Item no GF	35001096012
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,117
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	240
Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481002
Emballage GTIN PL4	06414905481019
Hauteur d'emballage PL1	195
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL4	3120
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,12324

Volume d'emballage PL4	1,92
Poids de l'emballage PL1	29,62
Poids de l'emballage PL4	398,058
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+