

Uponor Ecoflex Thermo kit de raccordement de tubes Twin HP 32x2,9/140

1118630

- Kit de raccordement avec :
- 2 embouts en caoutchouc Quattro
- 4 raccords
- 30 m de ruban avertisseur de tranchée
- dimensions du boîtier dans le tableau = l,b,h



A propos Uponor Ecoflex Thermo kit de raccordement de tubes Twin HP

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo kit de raccordement de tubes Twin HP 32x2,9/140

1118630



Product code

Item no EAN	6414905542529
Item no GTIN	06414905542529
Item no VVS	087883532

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	295
Article Poids unitaire	2,54
Article Unité Largeur	198
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542932
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	295
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,011682
Poids de l'emballage PL1	2,68
Largeur d'emballage PL1	198

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com