

Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité 75/175

1120127

- Kit de raccordement et d'extrémité pour tube Supra PLUS
- Unité de contrôle avec câble antigel de 150m max.
- Contrôleur avec 10m de câble capteur
- Contenu : 1 pièces électriques pour câble d'alimentation, joint de câble antigel et terminaison de câble
- Deux embouts en caoutchouc



A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité 75/175

1120127



Product code

Item no EAN	6414905633227
Item no GF	35001120127
Item no GTIN	06414905633227
Item no LVI	1844029
Item no NRF	8360726
Item no RSK	2407844
Item no VVS	070699875

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	380
Article Poids unitaire	1,39
Article Unité Largeur	280
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905641130
Hauteur d'emballage PL1	145
Longueur de l'emballage PL1	390
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0163995
Poids de l'emballage PL1	1,65
Largeur d'emballage PL1	290

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com