

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0 480m

1126542

- Tube UFH en PEX-a
- Composé à 100 % de PEX biosourcé (bilan massique), certifié par l'ISCC
- Conforme à la norme ISO 22391 ainsi qu'aux exigences de résistance à la diffusion de l'oxygène de la norme DIN 4726
- Classes d'application 4 et 5
- Pression de service : 6 bar à 70 °C

A propos Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

Spécification

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0 480m

1126542

Product code

Item no EAN	6414905671748
Item no GTIN	06414905671748
Item no LVI	2022194
Item no NRF	8361286
Item no RSK	2717488
Item no VVS	087214148

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,115
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383929
Emballage GTIN PL4	06414905671823
Hauteur d'emballage PL1	808
Hauteur d'emballage PL4	952
Longueur de l'emballage PL1	794
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	480
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,381081888
Volume d'emballage PL4	0,91392
Poids de l'emballage PL1	59,7
Poids de l'emballage PL4	144,4
Largeur d'emballage PL1	594
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com