

Uponor Fluvia Pompe IMP NMT mini 15/70-130

1134170

- pour groupes pompes : Push 23, MPG et KRS 6



A propos Uponor Fluvia Pompe IMP NMT mini

Spécification

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pompe IMP NMT mini 15/70-130

1134170



Product code

Item no EAN	6414900480000
Item no GTIN	06414900480000
Item no NRF	8362677

Dimensions

Article Unité Hauteur	128
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	1,8
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900480017
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,004
Poids de l'emballage PL1	2
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
FinlandT +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com