


Uponor Vario S collecteur FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837

- Conduite d'alimentation avec débitmètres pour l'équilibrage et l'arrêt et bague mémoire
- Conduite de retour avec vannes d'arrêt, avec bouchons à main



A propos Uponor Vario S collecteur FM

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S collecteur FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440448
Item no GF	35001140837
Item no GTIN	06414900440448
Item no LVI	2022294
Item no NRF	8361364

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	410
Article Poids unitaire	4
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	414
Longueur (l1)	77
Longueur (l2)	87
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	217
Z Mesure h	73
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	335
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900500760

Emballage GTIN PL4	06414900322928
Hauteur d'emballage PL1	47
Hauteur d'emballage PL4	996
Longueur de l'emballage PL1	467
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	90
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,006979782
Volume d'emballage PL4	0,95616
Poids de l'emballage PL1	4,2
Poids de l'emballage PL4	403
Largeur d'emballage PL1	318
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com