

GF JRGUMAT vanne thermostatique 3100 3100 DN15 (26°C)

1149432


Vanne thermostatique avec clapet antiretour dans les conduites d'alimentation, 3100

Température : max. 70 °C (réglage d'usine 18/25 °C), max. 90 °C (réglage d'usine 38 °C +)

Matériau : bronze

Réglage d'usine et plage : 18 °C (12-25 °C) / 26 °C (22-30 °C) / 38 °C (36-40 °C) / 42 °C (40-44 °C) / 50 °C (50-65 °C)

Raccord : filetage mâle



A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3100 3100

Spécification


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT vanne thermostatique 3100 3100 DN15 (26°C)

1149432



Product code

Item no EAN	7613263101853
Item no GF	350281426
Item no GTIN	07613263101853

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	1,03
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	50
Longueur (l2)	29
Longueur (l3)	26
Z Mesure h	75
Mesure Z h1	50
Mesure Z h2	25
Mesure Z h3	60

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900057530
Hauteur d'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0025456
Poids de l'emballage PL1	1,045
Largeur d'emballage PL1	172

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com