


GF JRGUMAT vanne thermostatique 3410 40°C DN65

1149521

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Réglage d'usine : 40 °C (30-45 °C)
- Matériau : bronze
- Raccordement : bride



A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3410 40°C

Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT vanne thermostatique 3410 40°C DN65

1149521

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	65
Longueur (l1)	145
Longueur (l2)	290
Longueur (l3)	112
Mesure Z h1	82
Mesure Z h2	121

Product code

Item no EAN	7613263101471
Item no GF	350767215
Item no GTIN	07613263101471
Item no RSK	4927897

Dimensions

Article Unité Hauteur	266.5
Article Unité Longueur	290
Article Poids unitaire	22,5
Article Unité Largeur	185
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900169646
Hauteur d'emballage PL1	220
Longueur de l'emballage PL1	395
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0291115
Poids de l'emballage PL1	22,8499709871702
Largeur d'emballage PL1	335

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com