


GF JRG needle valve DN25

1149658

- Température : max. 90 °C (eau, huile, essence)
- Matériau : bronze, acier inoxydable, métal (revêtement plastique)
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG needle valve

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG needle valve DN25

1149658



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263022561 |
| Item no GF | 355635548 |
| Item no GTIN | 07613263022561 |
| Item no RSK | 4883230 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 80 |
| Article Unité Longueur | 180 |
| Article Poids unitaire | 0,97 |
| Article Unité Largeur | 90 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900170468 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 80 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 180 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001296 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,972 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| Z Mesure h | 110 |
| Z | 28 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



F 355 (0)20 129 2641

www.uponor.com