


GF iFIT tube isolé S10 25-2,5 25m 10mm

1151248

- Description : en bobines
- Matériau : PE-RT/AL/PE-RT (blanc)
- Isolation : W/mK 0,035



A propos GF iFIT tube isolé S10

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tube isolé S10 25-2,5 25m 10mm

1151248



Measurements

Diamètre_intérieur_di	45
Épaisseur de paroi_s	2,5
Épaisseur de paroi_s1	10

Product code

Item no EAN	7611205905705
Item no GF	762101317
Item no GTIN	07611205905705

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225984
Emballage GTIN PL2	07611205912161
Emballage GTIN PL4	07611205908041
Hauteur d'emballage PL1	240
Hauteur d'emballage PL2	780
Hauteur d'emballage PL4	1800
Longueur de l'emballage PL1	770
Longueur de l'emballage PL2	790
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	175
Type d'emballage PL1	Piece

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,142296
Volume d'emballage PL2	0,191022
Volume d'emballage PL4	1,728
Poids de l'emballage PL1	3,76
Poids de l'emballage PL2	3,86
Poids de l'emballage PL4	52,02
Largeur d'emballage PL1	770
Largeur d'emballage PL2	310
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com