



GF iFIT manifold LF 3x 16/20-3/4"**1151320**

- Matériau : bronze, sans plomb
- Raccord : filetage femelle, filetage mâle
- PN 16 à 20 °C

**A propos GF iFIT manifold LF****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT manifold LF 3x 16/20-3/4"

1151320



Product code

Item no EAN	7611205912765
Item no GF	762102295
Item no GTIN	07611205912765

Dimensions

Article Unité Hauteur	178
Article Unité Longueur	32
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	36
Z Mesure h	181
Mesure Z h1	40
Mesure Z h2	35
Z	164
z1	19

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205912772
Emballage GTIN PL2	06414900195805
Emballage GTIN PL4	06414900195812
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL2	128
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	198
Longueur de l'emballage PL2	242
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000962082
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,01
Poids de l'emballage PL2	5,183
Poids de l'emballage PL4	335,98
Largeur d'emballage PL1	113
Largeur d'emballage PL2	175
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com