

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN40

1151592

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- * sur demande



A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN40

1151592



Product code

Item no EAN	7611205887902
Item no GF	760000347
Item no GTIN	07611205887902
Item no LVI	2075345

Dimensions

Article Unité Hauteur	153
Article Unité Longueur	270
Article Poids unitaire	0,715
Article Unité Largeur	97
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	263
Z	49

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063029
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	277
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,009147094
Poids de l'emballage PL1	0,828
Largeur d'emballage PL1	209

Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com