

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN50**1151593**

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- * sur demande

**A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN50

1151593



Product code

Item no EAN	7611205887919
Item no GF	760000348
Item no GTIN	07611205887919
Item no LVI	2075346

Dimensions

Article Unité Hauteur	290
Article Unité Longueur	181
Article Poids unitaire	1,293
Article Unité Largeur	122
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	288
Z	46

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063036
Hauteur d'emballage PL1	182
Longueur de l'emballage PL1	359
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014897064
Poids de l'emballage PL1	1,543
Largeur d'emballage PL1	228

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com