


GF Instaflex support galvanised 25-3m

1151748

Ajout : clip

Uniquement pour INSTAFLEX et JRG Sanipex MT

Pour les diamètres supérieurs à d90, aucun support de tuyau n'est nécessaire



A propos GF Instaflex support galvanised

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühltssysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex support galvanised 25-3m

1151748



Product code

Item no EAN	7611205801885
Item no GF	760856604
Item no GTIN	07611205801885
Item no RSK	1874956

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,273
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	m

Measurements

LONGUEUR_L	3000
------------	------

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454704
Emballage GTIN PL2	06414900454711
Hauteur d'emballage PL1	27
Hauteur d'emballage PL2	54
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3000
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,002187
Volume d'emballage PL2	0,004374
Poids de l'emballage PL1	0,819
Poids de l'emballage PL2	8,217

Largeur d'emballage PL1	27
Largeur d'emballage PL2	27

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com