

GF Instaflex bride tournante d20

1151920

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bride tournante d20

1151920



Product code

Item no EAN	7611205889937
Item no GF	761065270
Item no GTIN	07611205889937
Item no RSK	1874713

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,378
Article Unité Largeur	104
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064019
Hauteur d'emballage PL1	54
Longueur de l'emballage PL1	111
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00065934
Poids de l'emballage PL1	0,76
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmarintori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com