

GF Multi bride tournante d50

1151924

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Multi bride tournante d50

1151924



Product code

Item no EAN	7611205889975
Item no GF	761065274
Item no GTIN	07611205889975
Item no RSK	1874717

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	156
Article Poids unitaire	0,747
Article Unité Largeur	155
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064057
Hauteur d'emballage PL1	72
Longueur de l'emballage PL1	158
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001797408
Poids de l'emballage PL1	1,552
Largeur d'emballage PL1	158

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmarintori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com