


GF Instaflex joint torique d20

1151991

- Qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex joint torique

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex joint torique d20

1151991



Measurements

Diamètre_intérieur_di 23

Product code

Item no EAN 7611205833688

Item no GF 761066124

Item no GTIN 07611205833688

Dimensions

Article Unité Hauteur 3

Article Unité Longueur 30

Article Poids unitaire 0,002

Article Unité Largeur 30

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900253406

Hauteur d'emballage PL1 3

Longueur de l'emballage PL1 30

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,0000027

Poids de l'emballage PL1 0,003

Largeur d'emballage PL1 30

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com