

GF Instaflex té réduit 90deg 40-16 40

1152011

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 40-16 40

1152011



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	44
Mesure Z d2	16
z1	22
Z2	29
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205818470
Item no GF	761066295
Item no GTIN	07611205818470
Item no RSK	1874841

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455169
Emballage GTIN PL2	06414900455176
Hauteur d'emballage PL1	190
Hauteur d'emballage PL2	420
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	790
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	460

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,008379
Volume d'emballage PL2	0,195762
Poids de l'emballage PL1	0,42
Poids de l'emballage PL2	38,74
Largeur d'emballage PL1	210
Largeur d'emballage PL2	590

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com