



GF Instaflex té réduit 90deg 50-16 50

1152022

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 50-16 50

1152022



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l2)	51
Longueur (l3)	51
Mesure Z d2	16
z1	26
Z2	36
Z3	26

Product code

Item no EAN	7611205818562
Item no GF	761066309
Item no GTIN	07611205818562
Item no RSK	1874843

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,135
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455183
Emballage GTIN PL2	06414900455190
Hauteur d'emballage PL1	160
Hauteur d'emballage PL2	420
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL2	790
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	250

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,004096
Volume d'emballage PL2	0,195762
Poids de l'emballage PL1	0,68
Poids de l'emballage PL2	34
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL2	590

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com