



**GF Instaflex té réduit 90deg 63-16 63**

1152023

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex té réduit 90deg 63-16 63

1152023



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l2)	62
Longueur (l3)	62
Mesure Z d2	16
z1	34
Z2	47
Z3	34

## Product code

Item no EAN	7611205822866
Item no GF	761066310
Item no GTIN	07611205822866
Item no RSK	1874845

## Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,257
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132763
Emballage GTIN PL4	06414900132770
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	360

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00216
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,519
Poids de l'emballage PL4	120
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)