



GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d50

1152060

**A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d50

1152060



Product code

Item no EAN	7611205822903
Item no GF	761066605
Item no GTIN	07611205822903
Item no RSK	1874792

Dimensions

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,116
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	51
Z	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132725
Emballage GTIN PL4	06414900132732
Hauteur d'emballage PL1	345
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00381225
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,59

Poids de l'emballage PL4	153,6
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com