



**GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d20**

1152066

**A propos GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d20

1152066

**Product code**

Item no EAN	7611205822927
Item no GF	761066611
Item no GTIN	07611205822927
Item no RSK	1874812

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,016
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	22
Z	7

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900132701
Emballage GTIN PL4	06414900132718
Hauteur d'emballage PL1	32
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00032
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,17

Poids de l'emballage PL4	190
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)