



GF Instaflex coude 45° Socket Fusion d40

1152069

**A propos GF Instaflex coude 45° Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45° Socket Fusion d40

1152069

**Product code**

Item no EAN	7611205818685
Item no GF	761066614
Item no GTIN	07611205818685
Item no RSK	1874815

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	81
Article Poids unitaire	0,064
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	34
Z	12

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133401
Emballage GTIN PL4	06414900133418
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	162
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	2160
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002165292
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,325

Poids de l'emballage PL4	165
Largeur d'emballage PL1	163
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com