



GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d50

1152070

**A propos GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d50

1152070

**Product code**

Item no EAN	7611205818692
Item no GF	761066615
Item no GTIN	07611205818692
Item no RSK	1874816

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,093
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	39
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133388
Emballage GTIN PL4	06414900133395
Hauteur d'emballage PL1	195
Hauteur d'emballage PL4	904
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1260
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002964
Volume d'emballage PL4	0,86784
Poids de l'emballage PL1	0,47

Poids de l'emballage PL4	142
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com