

GF Instaflex té égal 90deg 50

1152080

Matériau : PB



A propos GF Instaflex té égal 90deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg 50

1152080



Product code

Item no EAN	7611205818753
Item no GF	761066625
Item no GTIN	07611205818753
Item no RSK	1874826

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	102
Article Poids unitaire	0,147
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	51
Z	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133326
Emballage GTIN PL4	06414900133333
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	335
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	720
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004983125
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,74

Poids de l'emballage PL4	131
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com