



GF Instaflex té égal 90deg 63

1152081

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex té égal 90deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té égal 90deg 63

1152081



Product code

Item no EAN	7611205835231
Item no GF	761066626
Item no GTIN	07611205835231
Item no RSK	1874827

Dimensions

Article Unité Hauteur	82
Article Unité Longueur	124
Article Poids unitaire	0,315
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	62
Z	34

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132305
Emballage GTIN PL4	06414900132312
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	212
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00273586
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,635

Poids de l'emballage PL4	138
Largeur d'emballage PL1	145
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com