



GF Instaflex bride d'adaptation d40

1152089

- Convient pour bride ou écrou-raccord



A propos GF Instaflex bride d'adaptation

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bride d'adaptation d40

1152089



Product code

Item no EAN	7611205837518
Item no GF	761066634
Item no GTIN	07611205837518
Item no RSK	1874864

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	27
Z	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132220
Emballage GTIN PL4	06414900132237
Hauteur d'emballage PL1	95
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001938
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,3

Poids de l'emballage PL4	171
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com