



GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d16

1152095

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d16

1152095



Product code

Item no EAN	7611205818838
Item no GF	761066640
Item no GTIN	07611205818838
Item no RSK	1874870

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,006
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	23
Z	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133302
Emballage GTIN PL4	06414900133319
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	19200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00035
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,067

Poids de l'emballage PL4	141
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com