



GF Instaflex bride d'adaptation 63

1152101

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex bride d'adaptation

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bride d'adaptation 63

1152101



Product code

Item no EAN	7611205818876
Item no GF	761066646
Item no GTIN	07611205818876
Item no RSK	1874876

Dimensions

Article Unité Hauteur	38
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,077
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	38
Mesure Z d	76
Z Measurement D1	90
Z Measurement L	38
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133227
Emballage GTIN PL4	06414900133234
Hauteur d'emballage PL1	54
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00107406
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,164
Poids de l'emballage PL4	132
Largeur d'emballage PL1	102
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com