



GF Instaflex bride d'adaptation 75

1152102

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex bride d'adaptation

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bride d'adaptation 75

1152102



Product code

Item no EAN	7611205823030
Item no GF	761066647
Item no GTIN	07611205823030
Item no RSK	1874877

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	0,111
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	40
Mesure Z d	90
Z Measurement D1	106
Z Measurement L	40
Z	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064583
Hauteur d'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL1	217
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00176638
Poids de l'emballage PL1	0,239
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com