


GF Instaflex heating element CH 16-63

1152155

- Contenu de la livraison : Boîtier métallique, élément chauffant avec régulation électronique de la température, tension 230 V, puissance 800 W, douilles chauffantes d16-d63, baguettes Tempil 253 °C et 274 °C, minuterie, gabarit, gants, support, poignée, cisaille à tuyaux, coupe-tuyaux d32-d63, outil à chanfreiner
- * uniquement pour prise CH / suisse



A propos GF Instaflex heating element CH

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex heating element CH 16-63

1152155



Product code

Item no EAN	7611205819408
Item no GF	761066750
Item no GTIN	07611205819408

Dimensions

Article Unité Hauteur	158
Article Unité Longueur	475
Article Poids unitaire	11,735
Article Unité Largeur	361
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064996
Hauteur d'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL1	475
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,02947375
Poids de l'emballage PL1	11,8
Largeur d'emballage PL1	365

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com