



GF Instaflex coude 45deg d20

1152193

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45deg d20

1152193



Product code

Item no EAN	7611205823405
Item no GF	761066908
Item no GTIN	07611205823405
Item no RSK	1874805

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,011
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	22
Z Mesure h	30
Z	7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065306
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00048
Poids de l'emballage PL1	0,12
Largeur d'emballage PL1	300

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com