



GF Instaflex coude 45deg d25

1152194

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45deg d25

1152194



Product code

Item no EAN	7611205819644
Item no GF	761066909
Item no GTIN	07611205819644
Item no RSK	1874806

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,017
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	25
Z Mesure h	35
Z	7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132923
Emballage GTIN PL4	06414900132930
Hauteur d'emballage PL1	32
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	7200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000576
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,18
Poids de l'emballage PL4	167
Largeur d'emballage PL1	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com