



## GF Instaflex coude 45deg d32

1152195

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex coude 45deg

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex coude 45deg d32

1152195



## Product code

Item no EAN	7611205823412
Item no GF	761066910
Item no GTIN	07611205823412
Item no RSK	1874807

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,032
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	30
Z Mesure h	40
Z	10

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065313
Hauteur d'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001029
Poids de l'emballage PL1	0,33
Largeur d'emballage PL1	350

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)