



GF Instaflex coude 45deg d40

1152196

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45deg d40

1152196



Product code

Item no EAN	7611205819651
Item no GF	761066911
Item no GTIN	07611205819651
Item no RSK	1874808

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,284
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	34
Z Mesure h	46
Z	12

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065320
Hauteur d'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00208
Poids de l'emballage PL1	1,43
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com