



GF Instaflex coude 45deg d63

1152198

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex coude 45deg d63

1152198



Product code

Item no EAN	7611205823429
Item no GF	761066913
Item no GTIN	07611205823429
Item no RSK	1874810

Dimensions

Article Unité Hauteur	82
Article Unité Longueur	87
Article Poids unitaire	0,258
Article Unité Largeur	150
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	45
Z Mesure h	62
Z	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132428
Emballage GTIN PL4	06414900132435
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	181
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00252857
Volume d'emballage PL4	1,008

Poids de l'emballage PL1	0,529
Poids de l'emballage PL4	175
Largeur d'emballage PL1	127
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com