



GF Instaflex té réduit 90deg 25-20 25

1152203

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 25-20 25

1152203



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l2)	32
Longueur (l3)	32
Mesure Z d2	20
z1	14
Z2	17
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205819699
Item no GF	761066918
Item no GTIN	07611205819699
Item no RSK	1874835

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132909
Emballage GTIN PL4	06414900132916
Hauteur d'emballage PL1	87
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	181
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	3600

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002173086
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,26
Poids de l'emballage PL4	103,8
Largeur d'emballage PL1	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com