


GF Instaflex té réduit 90deg 32-20 32

1152207

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 32-20 32

1152207



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l2)	38
Longueur (l3)	38
Mesure Z d2	20
z1	18
Z2	23
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205823450
Item no GF	761066922
Item no GTIN	07611205823450
Item no RSK	1874839

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,284
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132404
Emballage GTIN PL4	06414900132411
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	240
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	2880

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002592
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	1,43
Poids de l'emballage PL4	848,68
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com