



GF Instaflex té réduit 90deg 32-25 32

1152208

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 32-25 32

1152208



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l2)	38
Longueur (l3)	38
Mesure Z d2	25
z1	18
Z2	20
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205837563
Item no GF	761066923
Item no GTIN	07611205837563
Item no RSK	1874840

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	0,036
Article Unité Largeur	61
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132183
Emballage GTIN PL4	06414900132190
Hauteur d'emballage PL1	84
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	225
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	2700

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0031752
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,4
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	168
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com