


GF Instaflex transition vers BV 546 d50

1152216

**A propos GF Instaflex transition vers BV 546****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition vers BV 546 d50

1152216



Product code

Item no EAN	7611205888022
Item no GF	761066944
Item no GTIN	07611205888022
Item no RSK	1874884

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,041
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	29
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900111829
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000432
Poids de l'emballage PL1	0,092
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com