



GF Instaflex té réduit 90deg 50-32 50

1152269

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té réduit 90deg 50-32 50

1152269



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l2)	51
Longueur (l3)	51
Mesure Z d2	32
z1	26
Z2	31
Z3	26

Product code

Item no EAN	7611205900915
Item no GF	761068050
Item no GTIN	07611205900915

Dimensions

Article Unité Hauteur	76
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	0,133
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455220
Emballage GTIN PL2	06414900455237
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00143
Poids de l'emballage PL1	0,675
Largeur d'emballage PL1	65

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com