



**GF Instaflex té réduit 90deg 63-32 63**

1152270

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex té réduit 90deg 63-32 63

1152270



### Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l2)	62
Longueur (l3)	62
Mesure Z d2	32
z1	34
Z2	42
Z3	34

### Product code

Item no EAN	7611205900922
Item no GF	761068051
Item no GTIN	07611205900922

### Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,255
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112130
Hauteur d'emballage PL1	300
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,009
Poids de l'emballage PL1	1,3
Largeur d'emballage PL1	200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)