

GF Instaflex manchon Electro Fusion d32

1152292

Convient en tant qu'accouplement coulissant



A propos GF Instaflex manchon Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex manchon Electro Fusion d32

1152292



Product code

Item no EAN	7611205820107
Item no GF	761069203
Item no GTIN	07611205820107
Item no LVI	2075373
Item no RSK	1874538

Dimensions

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,053
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	85
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189965
Emballage GTIN PL2	06414900189972
Emballage GTIN PL4	06414900189989
Hauteur d'emballage PL1	54
Hauteur d'emballage PL2	308
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	406
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00024786
Volume d'emballage PL2	0,03876488
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,061
Poids de l'emballage PL2	3,2
Poids de l'emballage PL4	118
Largeur d'emballage PL1	54
Largeur d'emballage PL2	310
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com