


GF Instaflex manchon Electro Fusion d50

1152294

Convient en tant qu'accouplement coulissant



A propos GF Instaflex manchon Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex manchon Electro Fusion d50

1152294

**Product code**

Item no EAN	7611205823634
Item no GF	761069205
Item no GTIN	07611205823634
Item no LVI	2075275
Item no RSK	1874540

Dimensions

Article Unité Hauteur	79
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,121
Article Unité Largeur	74
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	99
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130950
Emballage GTIN PL2	06414900130967
Emballage GTIN PL4	06414900130974
Hauteur d'emballage PL1	79
Hauteur d'emballage PL2	315
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	98
Longueur de l'emballage PL2	408
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	675
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000572908
Volume d'emballage PL2	0,04022676
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,129
Poids de l'emballage PL2	3,4
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	74
Largeur d'emballage PL2	313
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com