


GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d20

1152314

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d20

1152314



Product code

Item no EAN	7611205823702
Item no GF	761069228
Item no GTIN	07611205823702
Item no LVI	2075378
Item no RSK	1874654

Dimensions

Article Unité Hauteur	56
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,027
Article Unité Largeur	69
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	46
Z	7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130745
Emballage GTIN PL2	06414900130752
Emballage GTIN PL4	06414900130769
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL2	305
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	112
Longueur de l'emballage PL2	409
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000451584
Volume d'emballage PL2	0,039294675
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,035
Poids de l'emballage PL2	1,9
Poids de l'emballage PL4	68,6
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL2	315
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com