

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d32

1152316

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d32

1152316



Product code

Item no EAN	7611205820480
Item no GF	761069230
Item no GTIN	07611205820480
Item no LVI	2075380
Item no RSK	1874656

Dimensions

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,059
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	51
Z	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189477
Emballage GTIN PL2	06414900189484
Emballage GTIN PL4	06414900189491
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	303
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	413
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00047436
Volume d'emballage PL2	0,039418785
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,066
Poids de l'emballage PL2	3,1
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL2	315
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com